



**COLORIFICIO
PEZZOLI**

Revisione n. 1
Data revisione
25/02/2010
Stampata il
25/02/2010
Pagina n.1 / 2

RASO SPRAY

Scheda Tecnica

Descrizione

RASO SPRAY è uno stucco in pasta pronto all'uso.

RASO SPRAY ha un'elevato potere riempitivo ed ottima resa.

RASO SPRAY è specifico per la rasatura di pareti interne (intonaco, gesso, legno e cartongesso).

RASO SPRAY ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

Applicazione

Supporti nuovi

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Isolare con una mano a pennello di fissativo ACRILFLEX e, dopo 24 ore, applicare **RASO SPRAY**

Supporti già tinteggiati e/o degradati Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe, bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione (**MUFFA STOP**). In presenza di pitture decoese, rimuovere le porzioni in fase di distacco. Isolare una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX e, dopo 24 ore, applicare **RASO SPRAY**

Modalità di applicazione

Applicare **RASO SPRAY** con pompa airless a pistone (ugelli consigliati 21 – 23 – 25).

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore.

Spessore massimo di applicazione: 2mm per strato.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C e con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Confezioni e stoccaggio

RASO SPRAY deve essere conservato nei contenitori originali (1, 5, 25 Kg) ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it



**COLORIFICIO
PEZZOLI**

Revisione n. 1
Data revisione
25/02/2010
Stampata il
25/02/2010
Pagina n.2 / 2

RASO SPRAY

Resa

Resa teorica = 2-3 m²/Kg secondo superficie

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it