



RAS MUR

Scheda Tecnica

Descrizione

RAS MUR Stucco a base gesso per la rasatura manuale di pareti interne.
Ottima aderenza su intonaco calcestruzzo, adatto per pareti e soffitti.

Caratteristiche principali

Stucco in polvere riempitivo a base gesso. Prodotto ottimo per la rasatura o il ripristino di fessurazioni su pareti interne.

Ottima carteggiabilità

COLORE

Bianco

DATI PRINCIPALI

Resa La resa varia in base al supporto, mediamente è di circa 0,5 mq x 1 kg con spessore di 1 mm.

Spessore di applicazione 0-10 mm

Tempo di essiccazione 4 ore.

Temperatura di lavorazione Il prodotto va applicato ad una temperatura non inferiore a +5° C.

Vita di stoccaggio Mediamente 12 mesi in confezione chiusa al riparo dal gelo, in luogo asciutto.

Imballaggio 1 kg - 5kg - 10 kg - 20 -kg

Istruzioni per l'uso

Miscelare **RAS MUR** al 50% circa con acqua fredda e pulita, attendere 5 minuti dalla miscelazione prima di procedere con l'applicazione.

Stendere uno o più strati di **RAS MUR** in parete con fratazzo inox secondo l'irregolarità del supporto.

Dopo 8 ore circa sarà possibile carteggiare il supporto per rimuovere lo stucco in eccesso dal piano della superficie trattata.

Procedere con primer specifici per le successive finiture.

Dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.